

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名 シリコーンゴム押出品

作成日 2024/12/26

改訂日 2025/11/08

会社情報 会社 : サンポリマー株式会社
住所 : 〒669-5265 兵庫県朝来市和田山町筒江字中山165-50
担当部門 : 営業技術部
電話番号 : 079-674-0341
FAX番号 : 079-674-0343
緊急時の電話番号 : 079-674-1135

推奨用途 一般工業用

使用上の制限 本製品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社においてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

物理化学的危険性

分類基準に該当しない。

健康に対する有害性

急性毒性（経口） : 分類できない

急性毒性（経皮） : 分類できない

急性毒性（吸入:気体） : 分類できない

急性毒性（吸入:蒸気） : 分類できない

急性毒性（吸入:粉塵ミスト） : 分類できない

皮膚腐食性/刺激性 : 分類できない

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 分類できない

呼吸器感作性 : 分類できない

皮膚感作性 : 分類できない

生殖細胞変異原性 : 分類できない

発がん性 : 分類できない

生殖毒性 : 分類できない

授乳への影響 : 分類できない

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 分類できない

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 分類できない

吸引性呼吸器有害性 : 分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期（急性） : 分類できない

水生環境有害性 長期（慢性） : 分類できない

オゾン層への有害性 : 分類できない

【GHSラベル要素】

絵表示 : 該当しない

注意喚起語 : 該当しない

危険有害性情報 : 該当しない

注意書き

安全対策：該当しない
応急措置：該当しない
保管：該当しない
廃棄：該当しない

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

成分名	含有率(%)	CAS RN®	化審法
非晶質シリカ	10-20	非開示	-

4. 応急措置

吸入した場合：情報なし
皮膚に付着した場合：情報なし
眼に入った場合：情報なし
飲み込んだ場合：情報なし
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状：生殖能又は胎児への悪影響の恐れ。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項：救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。
医師に対する特別な注意事項：患者の症状に対応した治療を行うこと。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類
使ってはならない消火剤：棒状放水
特有の消火方法：危険でなければ火災区域から製品を移動する。
：製品が熱に晒されているときは、移動しない。
：安全に対処できるならば着火源を除去すること。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置：適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：全ての着火源を取り除く。
：直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
：関係者以外の立入りを禁止する。
：密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項：環境に放出しないこと。
封じ込め及び浄化の方法及び機材：不活性材料（例えば、乾燥砂又は土等）で流出物を吸収して、化学廃棄物容器に入れる。
：危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策：すべての着火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。
：河川・下水道等に流出し、環境汚染を起こさないよう注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策

: 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
- 安全取扱注意事項

: 消防法の規制に従う。
: 炎や高温のものから遠ざけること。
: 研磨・切削等の加工時に粉じんが発生するため、適切な保護具を着用し、適切な換気装置を使用すること。
: タルク等の微粒子が塗布されている製品を使用する時は、適切な保護具を着用し、適切な換気装置を使用すること。
- 接触回避

: 『10. 安定性及び反応性』を参照すること。
- 衛生対策

: この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- 保管
- 安全な保管条件

: 消防法の規制に従う。
: 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
: 施錠して保管すること。
- 安全な容器包装材料

: 情報なし

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度／許容濃度／濃度基準値				
成分名	管理濃度	産業衛生学会	ACGIH	濃度基準値
非晶質シリカ	-	-	-	-

- 設備対策
- : 作業場には適切な全体換気装置、局所排気装置を設置すること。
- 保護具
- 呼吸用保護具

: 適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

: 適切な保護手袋を着用すること。

眼，顔面の保護具

: 適切な眼の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

: 適切な保護衣を着用すること。
- 特別な注意事項
- : 保護具は保護具点検表により、定期的に点検すること。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態
- : 固体
- 色
- : 半透明
- 臭い
- : 情報なし
- 融点／凝固点
- : 情報なし
- 沸点又は初留点及び沸騰範囲
- : 情報なし
- 可燃性
- : 情報なし
- 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界
- : 情報なし
- 引火点
- : 情報なし
- 自然発火点
- : 情報なし
- 分解温度
- : 情報なし
- pH
- : 情報なし
- 動粘性率
- : 情報なし
- 溶解度
- : 情報なし
- n-オクタノール／水分配係数 (log 値)
- : 情報なし

蒸気圧	: 情報なし
密度及び／又は相対密度	: 1.1g/cm ³
相対ガス密度	: 情報なし
粒子特性	: 情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の取扱い条件下では安定である。
化学的安定性	: 法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。
危険有害反応可能性	: 通常の手扱い条件下では危険有害反応を起こさない。
避けるべき条件	: 直射日光を避け、冷暗所に保管する。
混触危険物質	: 酸化剤、還元剤等
危険有害な分解生成物	: 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 : メチルポリシロキサンを含んでいるため、空気中で約150℃以上に加熱した場合、ホルムアルデヒドを少量生成する恐れがある。

11. 有害性情報

急性毒性（経口） 情報なし
急性毒性（経皮） 情報なし
急性毒性（気体） 情報なし
急性毒性（蒸気） 情報なし
急性毒性（粉塵ミスト） 情報なし
皮膚腐食性／刺激性 情報なし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 情報なし
呼吸器感作性 情報なし
皮膚感作性 情報なし
生殖細胞変異原性 情報なし
発がん性 情報なし
生殖毒性／授乳への影響 情報なし
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 情報なし
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 情報なし
誤えん有害性 情報なし

1 2. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）
情報なし

水生環境有害性 長期（慢性）
情報なし

オゾン層有害性
情報なし

生態毒性・魚毒性
情報なし

生態毒性・無脊椎動物毒性
情報なし

生態毒性・藻類毒性
情報なし

残留性・分解性
情報なし

生体蓄積性
情報なし

土壤中の移動性
情報なし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物

- ： 関連法規ならびに地方自治体の基準に従い廃棄すること。
- ： 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。
- ： 焼却する場合は、シリカの微粉が発生するので、適切な保護具を着用すること。

1 4. 輸送上の注意

国連番号

品名（国連輸送名）

国連分類

容器等級

海洋汚染物質

MARPOL 73/78 付属書II及び
IBCコードによるばら積み輸送
される液体物質

輸送又は輸送手段に関する特別
の安全対策

国内規制

： 情報なし

： 情報なし

： 情報なし

： 情報なし

： 非該当

： 非該当

： 『7. 取扱い及び保管上の注意』の記載に従うこと。

： 転倒・落下・損傷がないように取り扱い、荷崩れの防止を確実に
行う。

陸上輸送： 消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送： 船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送： 航空法に定められている運送方法に従う

1 5. 適用法令

消防法

化学物質把握管理促進法

毒物及び劇物取締法

： 指定可燃物(合成樹脂類-その他のもの) ※3,000kg以上の場合
該当

： 非該当

： 非該当

第57条 名称表示物質	: 非該当
第57条の2 通知対象物質	: 非該当
第577条の2 がん原性物質	: 非該当
第594条の2 皮膚等障害化学物質	: 非該当
特定化学物質障害予防規則	: 非該当
有機溶剤中毒予防規則	: 非該当
化学物質審査規制法	: 非該当

記載内容のうち、成分及び含有量、物理化学的性質などの値は、品質保証値ではありません。